

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Plně syntetický Low SAPS motorový olej

Použití

Syntetický, vysoce výkonný motorový Low SAPS olej, speciálně určený pro naftové motory osobních a dodávkových automobilů Renault, Nissan and Mitsubishi s filrem pevných částic. Vhodný pro moderní i starší atmosférické i přeplňované (turbo) motory. Určen pro celoroční provoz.

Schválení a doporučení

ACEA C4;
Renault RN 0720;
MB 226.51

Přednosti

- Motorový olej vhodný pro částicový filtr (DPF) a výfukový katalyzátor.
- Vynikající ochrana výfukového katalyzátoru a filtru pevných částic.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Zajišťuje vynikající čistotu motoru, čímž zvyšuje jeho životnost.
- Vynikající ochrana proti opotřebení, prodlužuje životnost motoru.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje	SAE J300		5W-30
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	852
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67,3
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,5
Viskozitní index	ASTM D2270		167
Zdánlivá viskozita při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-33
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	203

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.