



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX AUTOMATIC ATF II

Dátum: 15.11.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX AUTOMATIC ATF II.

Charakteristika:

Vysokokvalitný minerálny olej pre použitie v automatických prevodovkách osobných aj nákladných automobilov, autobusov, u ktorých výrobca doporučuje použitie oleja podľa GM DEXRON II D.

Použitie:

Olej sa doporučuje tiež používať v posilňovačoch riadenia v hydraulických spojkách osobných a nákladných automobilov a tiež v hydraulických systémoch, ktoré vyžadujú použitie oleja typu ATF.

Špecifikácie:

- Voith G607, MAN 329D
- GM Dexron® II D, Allison C-4
- MB 236.7, FORD M2C 138 CJ/166H

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		7,0 - 7,5
Viskozitný index	najmenej	170
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	220
Bod tuhnutia, °C	najviac	-40

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX AUTOMATIC ATF II sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 15.11.2017

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX AUTOMATIC ATF II je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené.