

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90

Olej pro manuální převodovky

Popis

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 je plně syntetický převodový olej doporučovaný pro většinu manuální převodovek, kde je vyžadován olej specifikace API GL-4.

Tento olej je s úspěchem používán mnoha výrobci automobilů jako řešení problémů s řazením manuálních převodovek za nízkých teplot.

Použití

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 je vhodný pro použití do manuálních synchronních převodovek, kde výrobce vyžaduje převodový olej výkonnostní specifikace API GL-4 a viskozitní třídy SAE 75W-90. Tento produkt je rovněž schválen do manuálních převodovek vozů Ford, které vyžadují kapalinu normy Ford WSD-M2C200-C.

Pro správnou aplikaci prosím nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu nebo zařízení.

Výhody

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 nabízí následující výhody:

- Kompatibilita s mnoha druhy synchronů prodlužuje jejich životnost a zvyšuje komfort při řazení,
- výjimečná tekutost za nízkých teplot poskytuje hladší řazení i za velmi nízkých teplot,
- vysoká stříhová stabilita zabezpečuje konstantní viskozitu po celou dobu výměnného intervalu a redukuje hluk,
- vynikající termální a oxidační stabilita pro čistotu převodového ústrojí a delší životnost oleje,
- snížení teploty v převodovce prodlužuje životnost oleje a napomáhá efektivnímu využití paliva.

Typická charakteristika

| Název | Metoda | Jednotky | Syntrans Multivehicle 75W-90 |
|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| Kinematická viskozita při 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 15,09 |
| Viskozitní index | ISO 2909 | - | 195 |
| Viskozita Brookfield při -40 °C | DIN 51398 | mPa.s (cP) | 20000 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 76 |
| Hustota při 15 °C | DIN EN ISO 12185 | g/ml | 0,873 |
| Bod tuhnutí | ISO 3016 | °C | -51 |

Výkonnostní specifikace produktu

API GL-4

Ford WSD-M2C200-C

MB-Approval 235.72

*SAE Class according to J306 pre 1998

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90

05 Apr 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz