



## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX AUTOMATIC ATF III

Dátum: 11.05.2017

### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX AUTOMATIC ATF III.

### Charakteristika:

Vysokokvalitný olej určený pre použitie v automatických prevodovkách osobných aj nákladných automobilov, autobusov, u ktorých výrobca doporučuje použitie oleja podľa GM DEXRON III G.

### Použitie:

Olej sa doporučuje tiež používať v posilňovačoch riadenia v hydraulických spojkách osobných a nákladných automobilov a tiež v hydraulických systémoch, ktoré vyžadujú použitie oleja typu ATF.

### Špecifikácie:

- GM Dexron® III G, Allison C-4, Ford Mercon
- MAN 339 Z1, V1; ZF TE-ML 04D, 14A, 17C
- Caterpillar TO-2, Zetor, Voith H55.6335

### 2. Technické parametre výrobku

Hustota pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>		850
Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s	typická hodnota	34,8
Kinematická viskozita pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s	typická hodnota	7,3
Viskozitný index		182
Bod tuhnutia, °C	najviac	-48
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	210

### 3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX AUTOMATIC ATF III sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.



---

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 11.05.2017

---

### **4. Manipulácia:**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX AUTOMATIC ATF III je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
951 22 Alekšince 231  
tel./fax: +421/37 78 22 326-7  
eurovat@eurovat.sk, www.eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené