

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Plně syntetický motorový olej pro vozy koncernu PSA

Použití

Vysoce výkonný syntetický motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (Low-SAPS), pro vozy Peugeot a Citroën s motory Euro 5 a Euro 6. Vhodný pro celoroční provoz v benzínových, naftových a LPG motorech osobních a dodávkových automobilů s turbodmychadlem nebo bez něj, které vyžadují Low SAPS olej.

Schválení a doporučení

ACEA C2;
PSA B71 2312-2017, B71 2290-2014;
Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1

Přednosti

- Prokazatelná úspora paliva.
- Ochrana katalyzátoru a DPF díky technologii low-SAPS.
- Vynikající čistota motoru prodlužuje životnost motoru.
- Díky velmi nízkému obsahu fosforu chrání systémy následného zpracování výfukových plynů SCR Euro 6.
- Vynikající kompatibilita s bionaftou díky lepší oxidační stabilitě.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			0W-30
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	853
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53,8
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9,7
Viskozitní index	ASTM D2270		166
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	>= 2,9
Zdánlivá viskozita při -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5200
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-42
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	205

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.