

Q8 Formula Techno Eco 0W-30

Plně syntetický Low SAPS motorový olej

Použití

Vysoce výkonný, syntetický motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (low-SAPS) pro benzínové, naftové nebo LPG motory osobních a malých užitkových automobilů. Vhodný pro atmosférické i přeplňované motory, které vyhovují emisním specifikacím Euro 6 a Euro 5. Speciálně vyvinut pro Euro 6 motory Ford vyžadující olej dle specifikace Ford WSS M2C-950A. Tento olej není zpětně kompatibilní se specifikacemi Ford WSS M2C-913C/D.

Schválení a doporučení

ACEA C2;
Ford WSS-M2C-950-A;
Fiat 9.55535 DS1, 9.55535 GS1;
STJLR.03.5007

Přednosti

- Snižuje spotřebu paliva.
- Vynikající ochrana systému po ošetření.
- Vynikající kompatibilita s bionaftou díky lepší oxidační stabilitě.
- Nejlepší prevence opotřebení, zajišťuje dlouhou životnost motoru.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			0W-30
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	841
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	45,2
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9,4
Viskozitní index	ASTM D2270		192
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	>= 2,9
Zdánlivá viskozita při -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	4900
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-42
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	205

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.