

Q8 Formula Plus 15W-40

Univerzální minerální motorový olej

Použití

Vysoce výkonný univerzální motorový olej pro použití v moderních i starších naftových, benzínových či LPG motorech s turbodmychadlem nebo bez něj. Určený pro celoroční provoz.

Schválení a doporučení

ACEA A3/B3;
API CF, SL;
VW 501.01, 505.00;
MB 229.1

Přednosti

- Optimální prevence opotřebení zajišťující dlouhou životnost motoru.
- Zabezpečuje čistotu motoru a zabraňuje vzniku kalů, čím prodlužuje životnost motoru.
- Vysoká ochrana proti rzi a korozi.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Vynikající výkonnost motoru za všech jízdních podmínek.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			15W-40
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	884
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	107,7
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,2
Viskozitní index	ASTM D2270		134
Mezní teplota čerpatelnosti	ASTM D3829	°C	-26,5
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-27
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	202
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	>= 3,5

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.