

Q8 Formula Special D1 5W-30

Plně syntetický Low SAPS motorový olej

Použití

Vynikající plně syntetický Low-SAPS motorový olej pro osobní automobily, který umožňuje snížení spotřeby paliva až o 2%. Zajišťuje vynikající čistotu motoru zaručující spolehlivý provoz při vysokých provozních teplotách a tlacích. Je vyvinut pro nejnovější GM motory vyžadující specifikace Dexos 1 Gen2. Vhodný pro standardní i prodloužené výměnné intervaly olejové náplně. Olej je zpětně kompatibilní s motory GM Opel, které vyžadují specifikaci motorového oleje GM Dexos 1 a GM-LL-A-025.

Schválení a doporučení

API SN, SN Plus, SP;
GM Dexos 1 Gen2;
ILSAC GF-5, GF-6;
Ford WSS-M2C-946-A, WSS-M2C-961

Přednosti

- Poskytuje vysokou ochranu proti opotřebení motoru, čímž zvyšuje jeho životnost.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Nabízí prodloužený interval výměny oleje.
- Vynikající ochrana proti rzi a korozi.
- Zajišťuje vynikající čistotu motoru, čímž zvyšuje jeho životnost.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			5W-30
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	848
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	62,9
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,2
Viskozitní index	ASTM D2270		174
Zdánlivá viskozita při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	3900
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	210
Obsah sulfátového popela	ASTM D874	% hmotnosti	0,9

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.