



## Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

Inteligentní molekuly chrání proti opotřebením v důsledku jízdy Stop-Start

### Popis

V dnešní době i běžný řidič vykoná ve svém autě až 18 000 zastavení a rozjezdů za rok. Všechno toto popíždění v dopravních zácpách nebo čekání na křižovatkách způsobuje mikroskopické opotřebením Vašeho motoru.

V nejnovějším průmyslovém testu nový olej Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D nabízí výrazně nižší opotřebením režimu jízdy Stop-Start\*.

Nový Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D obsahuje inteligentní molekuly, které ulpívají na součástkách motoru a vytvářejí tak ochrannou vrstvu, která je připravena chránit motor před opotřebením během režimu jízdy Stop-Start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D. Okamžitá ochrana od momentu nastartování. Pokaždé, když nastartujete.

\*dle průmyslového testu OM646LA

### Použití

Castrol MAGNATEC Stop-Start 0W-30 D je vhodný pro použití ve vozích Ford, kde výrobce požaduje motorový olej viskozitní třídy SAE 0W-30 a specifikace Ford WSS-M2C950-A.

### Charakteristika

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D obsahuje inteligentní molekuly, které:

- ulpívají na součástkách motoru a zabraňují stékání oleje
- vytváří dodatečnou ochrannou vrstvu, která poskytuje ochranu při jízdě režimu Stop-Start
- prokazatelně snižují opotřebením motoru během jízdy Stop-Start

## Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,847
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9,6
Viskozita CCS při -35 °C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	45
Viskozitní index	ASTM D2270	-	203
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-50
Bod vzplanutí (PMCC)	ASTM D93	°C	206
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	0,78

## Výkonnostní specifikace produktu

Meets - Ford WSS-M2C950-A

## Skladování

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

01 Feb 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

[www.castrol.cz](http://www.castrol.cz)