

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

Plně syntetický Low SAPS motorový olej

Použití

Vysoce výkonný syntetický motorový olej se sníženým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (low-SAPS). Vhodný pro přepřítané i atmosférické benzínové, naftové a LPG motory osobních vozidel. Speciálně vyvinutý pro motory Ford a Mazda dle specifikace Euro 4 a Euro 5 s filtrem pevných částic (DPF).

Schválení a doporučení

ACEA C1;
Ford WSS-M2C-934-B, WSS-M2C-912-A, WSS-M2C-913-A,
WSS-M2C-913-B;
JLR STJLR.03.5005

Přednosti

- Snižuje spotřebu paliva.
- Vynikající ochrana motoru při studených startech.
- Udržuje vynikající výkon motoru při různých jízdních podmínkách.
- Vynikající ochrana proti rzi a korozi.
- Předchází tvorbě a usazování černého kalu.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			5W-30
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	851
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	57
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10,2
Viskozitní index	ASTM D2270		168
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	>= 2,9
Zdánlivá viskozita při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4780
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-30
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	226

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.