

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30

Posílený technologií TITANIUM FST™ - Síla pro maximální výkon

Popis

Oleje Castrol EDGE Professional posílené technologií **TITANIUM FST™** poskytují nepřekonatelnou pevnost mazacího filmu dnešním moderním motorům, které pracují za těžších podmínek a vyšších pracovních tlaků než kdykoliv předtím.

Oleje řady Castrol EDGE Professional jsou naší nejsilnější a nejpokrokovější řadou motorových olejů. Jejich technologie **TITANIUM FST™** zdvojnásobuje pevnost olejového filmu, čímž zabraňuje jeho porušení a snižuje tření.

Castrol EDGE Professional s technologií **TITANIUM FST™**: Síla pro maximální výkon.

Oleje Castrol EDGE Professional jsou nyní certifikovány jako neutrální z hlediska CO₂ dle nejvyšších globálních standardů. Technologie mikrofiltrace, která je posléze ověřována novou metodou optického měření částic zaručující absolutní konzistenci kvalitativních parametrů v každém vyprodukovaném litru oleje, je Vaší zárukou profesionální kvality.

Použití

Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 je vhodný pro použití v automobilových benzinových a dieselových motorech, kde výrobce požaduje olej viskozitní třídy SAE 5W-30 a specifikace ACEA C3.

Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 je schválen pro použití ve vozech koncernu VW, kde je požadován motorový olej viskozitní třídy SAE 5W-30 a specifikace VW 504 00/ 507 00, a ve vozech Porsche, kde je požadován motorový olej viskozity SAE 5W-30 a specifikace Porsche C30.

Výhody

Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 poskytuje maximální výkonnost dnešním moderním motorům VW, které jsou provozovány s prodlouženým servisním intervalem a které vyžadují motorový olej nízké viskozity s vysokou úrovní ochrany proti opotřebení.

Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30:

- maximalizuje krátkodobou a dlouhodobou výkonnost motoru,
- snižuje tvorbu úsad a tím pomáhá zlepšovat reakci motoru,
- poskytuje nepřekonatelnou úroveň ochrany při široké škále provozních podmínek a teplot,
- udržuje maximální výkon motoru i za náročných provozních podmínek,
- zvyšuje účinnost motoru (nezávisle potvrzeno).

Typická charakteristika

| Název | Metoda | Jednotky | undefined |
|----------------------------------|------------|--------------------|-----------|
| Hustota při 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0,851 |
| Viskozita CCS při -30 °C (5W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5700 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 66 |
| Viskozitní index | ASTM D2270 | - | 173 |
| Bod tuhnutí | ASTM D97 | °C | -39 |
| Bod vzplanutí, PMCC | ASTM D93 | °C | 196 |
| Sulfátový popel | ASTM D874 | % hm. | 0,75 |
| Kinematická viskozita při 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 11,6 |

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C3
Porsche C30
VW 504 00/507 00

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
12 Jan 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz