

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Plně syntetický Low SAPS motorový olej

Použití

Vysoce výkonný syntetický motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (low-SAPS). Výrazně snižuje spotřebu paliva. Je určen pro motory osobních vozů splňující emisní normu Euro 6, vyžadující olej dle specifikace Volvo VCC RBS0-2AE.

Schválení a doporučení

ACEA C5;
Volvo VCC RBS0-2AE

Přednosti

- Snižuje spotřebu paliva.
- Vynikající ochrana proti rzi a korozi.
- Chrání výfukový katalyzátor a DPF.
- Vynikající ochrana motoru při studeném startu.
- Umožňuje prodloužený interval výměny oleje.
- Zajišťuje vynikající výkon motoru při všech jízdních podmínkách.
- Vynikající stabilita olejového mazacího filmu předchází opotřebení motoru.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			0W-20
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	845
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48,7
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9,2
Viskozitní index	ASTM D2270		175
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	> 2,6
Zdánlivá viskozita při -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5700
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-45
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	204

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.