

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20

Plně syntetický motorový olej

Použití

Vysoce výkonný plně syntetický motorový olej pro motory osobních vozidel. Umožňuje snížení spotřeby paliva až o 2,6 %. Vhodný pro standardní i prodloužené intervaly výměny oleje. Zajišťuje vynikající čistotu motoru zaručující spolehlivý provoz při vysokých provozních teplotách a tlacích. Je plně kompatibilní s biopalivy a speciálně vyvinut pro nejnovější motory GM Opel vyžadující olej dle specifikace Dexos 1 Gen 2.

Použití:

- Pro nejnovější bezníkové motory GM Opel. Vhodný pro motory vyžadující specifikace API SN a ILSAC GF-5.
- Vyhovuje požadavkům specifikace GM Opel Dexos 1 Gen 2.

Schválení a doporučení

API SN, SN Plus, SP;
GM Dexos 1 Gen2;
Chrysler MS-6395;
ILSAC GF-5, GF-6;
Ford WSS-M2C-947-A, WSS-M2C-962

Přednosti

- Vynikající čistota motoru zvyšující životnost motoru.
- Snížení spotřeby paliva.
- Vynikající stabilita olejového mazacího filmu předchází opotřebení motoru.
- Umožňuje prodloužený interval výměny oleje.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			0W-20
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	848
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	44
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,3
Viskozitní index	ASTM D2270		170
Zdánlivá viskozita při -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-46
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	210
Obsah sulfátového popela	ASTM D874	% hmotnosti	0,9

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.