



eni i-Ride scooter 2t

eni i-Ride scooter 2t je mazivo, formulované se syntetickým základovým olejem, produkující velmi nízké úrovně emisí a jmenovitě uvedené pro poslední generaci dvoutaktních motorů.

eni i-Ride scooter 2t, ač je formulován specificky pro systémy vstřikování oleje, lze použít také pro mísení předem.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Viskozita při 100°C	mm ² /s	11.8
Viskozita při 40°C	mm ² /s	94
Viskozitní index	-	115
Bod vznícení o.k.	°C	125
Bod tuhnutí	°C	-24
Hustota při 15°C	kg/l	0.874

VLASTNOSTI A VÝKONNOST

- **eni i-Ride scooter 2t** je formulován s inovativními syntetickými základovými oleji, což zajišťuje vynikající výkon motoru i za nejvyšších teplot a garantuje maximální čistotu všech součástí motoru a značnou účinnost proti opotřebení, díky čemuž se minimalizuje tvorba usazenin ve spalovací komoře, oblasti kroužků a emisním systému a snižuje se poruchovost svíček
- **eni i-Ride scooter 2t** zajišťuje vynikající ochranu proti korozi motoru, rzi a opotřebení.

SPECIFIKACE

eni i-Ride scooter 2t vyhovuje požadavkům následujících specifikací:

- API TC
- JASO FC