

Q8 T 45 LS 90

Minerální převodový olej pro hypoidní převodovky

Použití

Automobilový převodový olej pro hypoidní převody náprav se samosvornou uzávěrkou diferenciálu (limited slip). Obsahuje speciální omezovač tření pro dosažení optimální funkčnosti omezeného prokluzu. Snižuje hlučnost převodů, chrání před opotřebením, rzi a korozi.

Schválení a doporučení

API GL-5 LS;
Ford M2C 119-A, M2C 154-A;
GM 1942382 (90006326);
Hanomag Specification 511;
MIL L-2105B;
Volvo 97311;
ZF TE-ML 05C, TE-ML 12C, TE-ML16E, TE-ML 21C

Přednosti

- Obsahuje speciální omezovač tření pro dosažení optimální funkčnosti omezeného prokluzu.
- Vynikající ochrana proti opotřebením náprav.
- Výjimečná ochrana proti opotřebením, prodloužená životnost komponentů.
- Velmi dobrá ochrana proti rzi a korozi.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	900
Viskozitní třída oleje			90
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	172,5
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17,1
Brookfieldova viskozita při -12 °C	ASTM D2983	Pa.s	18
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-27
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	182

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.